

現行数量算出要領

改正数量算出要領

第3編 (道路編) 第3章 (道路維持修繕工) 3. 3 舗装版切断工

第3編 (道路編) 第3章 (道路維持修繕工) 3. 3 舗装版切断工

改正内容

3. 3 舗装版切断工

1. 適用

コンクリート舗装版、アスファルト舗装版、コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版の切断工に適用する。

2. 数量算出項目

舗装版切断の延長を区分ごとに算出する。

3. 区分

区分は、舗装版種類、舗装版切断厚さとする。

(1) 数量算出項目及び区分一覧表

項目	区分	舗装版種類	舗装版切断厚さ (cm)		数量 (m)	備考	
			全体厚	全体厚の内コンクリート舗装版厚 注)2			
舗装版切断	○		t=〇cm 以下	t _c =〇cm以下	t= (t _c =) L=		
					} }		
					t= (t _c =) L=		
					計	L=	
			t=〇cm 以下	t _c =〇cm を超え t _c =〇cm 以下	t= (t _c =) L=		
					} }		
t= (t _c =) L=							
		計	L=				
合計					Σ L =	m	

注) 1. 区分ごとに上表を集計する。

2. コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版の場合、必要となる。

(2) 舗装版種類区分及び厚さ区分

① アスファルト舗装版のみ切断

1) 2.0cm以下 2) 2.0cmを超え3.0cm以下 3) 3.0cmを超え4.0cm以下

② コンクリート舗装版のみ切断

1) 2.0cm以下 2) 2.0cmを超え3.0cm以下 3) 3.0cmを超え3.5cm以下

③ コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版の切断

全体厚

1) 2.0cm以下 2) 3.0cm以下 3) 4.5cm以下

全体厚の内コンクリート舗装厚

1) 2.0cm以下 2) 2.0cmを超え3.0cm以下 3) 3.0cmを超え3.5cm以下

注) 1. コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版で全体厚が4.5cmを超える場合は、舗装版切断数量を分けて算出する。

3-3-6

1) 1.5cm 以下 2) 1.5cm を超え 3.0cm 以下 3) 3.0cm を超え 4.0cm 以下

1) 1.5cm 以下 2) 1.5cm を超え 3.0cm 以下

1) 1.5cm 以下 2) 1.5cm を超え 3.0cm 以下 3) 3.0cm を超え 4.0cm 以下

1) 1.5cm 以下 2) 1.5cm を超え 3.0cm 以下

4.0cm

実態調査による切断深さの変更