


吉野川水系 国管理河川からの氾濫を想定した水害リスクマップ【中期河道】【総括図】



説明文

(1) この水害リスクマップ(外水氾濫※1)は、流域治水の推進を目的として、年超過確率 1/10、1/30、1/50、1/100、1/150、想定最大規模の降雨における外水氾濫による想定浸水域等を示す多段階の浸水想定を重畳させたものであり、年超過確率ごとの浸水域(浸水発生)を示した浸水想定図です。

(2) この水害リスクマップ(外水氾濫)は、[中期(令和12年度末時点)]における吉野川、旧吉野川、今切川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率 1/10、1/30、1/50、1/100、1/150の降雨に伴う洪水により吉野川、旧吉野川、今切川が氾濫した場合の浸水の状態をシミュレーションにより算出したものです。

(3) このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップ(外水氾濫)に示されている年超過確率と浸水想定が異なる場合や、浸水範囲に含まれていない地域においても浸水が発生する場合があります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本洪水計測時の降雨の考え方(降雨濃形(吉野川 昭和49年9月型、旧吉野川・今切川 昭和47年9月型)、種率雨量など)を用いているため、既に公表している水防法に基づく浸水想定区域図、河川整備計画の算定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

基本事項等

(1) 公表年月日 令和5年2月27日

(2) 作成主体 国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所

(3) 実施区間及び対象となる河川

【徳島河川国道事務所】

- 吉野川 左岸: 徳島県三好市田町区山字穴道地先から海まで
- 右岸: 徳島県三好市志田町字シマ地先から海まで
- 旧吉野川 左岸: 吉野川からの分岐点から海まで
- 右岸: 吉野川からの分岐点から海まで
- 今切川 左岸: 旧吉野川からの分岐点から海まで
- 右岸: 旧吉野川からの分岐点から海まで

(4) 算出の前提となる降雨

- 年超過確率 1/10 (吉野川: 岩津地点上流域の2日間の流域平均雨量322mm)
- (旧吉野川・今切川: 大寺地点上流域の24時間の流域平均雨量261mm)
- 年超過確率 1/30 (吉野川: 岩津地点上流域の2日間の流域平均雨量371mm)
- (旧吉野川・今切川: 大寺地点上流域の24時間の流域平均雨量325mm)
- 年超過確率 1/50 (吉野川: 岩津地点上流域の2日間の流域平均雨量392mm)
- (旧吉野川・今切川: 大寺地点上流域の24時間の流域平均雨量353mm)
- 年超過確率 1/100 (吉野川: 岩津地点上流域の2日間の流域平均雨量420mm)
- (旧吉野川・今切川: 大寺地点上流域の24時間の流域平均雨量391mm)
- 年超過確率 1/150 (吉野川下流域(岩津-河口): 岩津地点上流域の2日間の流域平均雨量440mm)
- 想定最大規模※2 (吉野川: 岩津地点上流域の2日間の流域平均雨量765mm)
- (旧吉野川・今切川: 大寺地点上流域の24時間の流域平均雨量1135mm)


(5) 河道条件 中期(令和12年度末時点※3)

(6) 関係市町村 徳島市、鳴門市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、石井町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町

※1 外水氾濫: 洪水位の上昇及び工作物の影響による越水・溢水・破壊氾濫、無障壁部の溢水氾濫、堤防破綻による破壊氾濫、堰による破壊氾濫

※2 想定最大規模の浸水想定は、水防法に基づき平成28年6月に指定・公表したものを表示しているため、計算条件が異なります。

※3 令和12年度末までに最大取替が進捗した状況を想定した河道条件であり、今後整備状況は変化する可能性があります。



測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R4JHf 155
本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。