



【別紙 1】重要水防箇所評定基準（案）（那賀川河川事務所）

越水（溢水）（A）




●計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。

越水（溢水）（B）




●計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

堤体漏水（A）




●堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。

堤体漏水（B）



●堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。


基礎地盤漏水（A）



●堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。

●基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。


基礎地盤漏水（B）



●堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所。


●堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。

水衝・洗掘（A）





●水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。

水衝・洗掘（B）




●水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。

【別紙 1】重要水防箇所評定基準（案）（那賀川河川事務所）

| <p>工作物（A）</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>工作物（B）</p>                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>●河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。</p> <p>●橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。</p> |  <p>●橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。</p> |


【別紙 1】重要水防箇所評定基準（案）（那賀川河川事務所）

新堤防（要注意区間）



●新堤防で築造後3年以内の箇所。

旧川跡（要注意区間）



●旧川跡の箇所。

【別紙 1】重要水防箇所評定基準（案）（那賀川河川事務所）

陸閘（要注意区間）

陸閘



●陸閘が設置されている箇所。