

渡川水系中筋川 内外水統合の水害リスクマップ【現況河道】

浸水深3m（1階居室浸水相当）以上の浸水が想定される範囲を表示

1 説明文

(1) この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、国管理河川に加えて都道府県管理河川や雨水出水による氾濫についても考慮し、年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100、想定最大規模の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（浸水深3m（1階居室浸水相当）以上）を示した図面です。

(2) この水害リスクマップは、現状の中筋川等の河道や洪水調節施設（中筋川ダム・横瀬川ダム）、下水道及び各種排水路の整備状況等を勘案して、年超過確率1/10（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/10（10%））、年超過確率1/30（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/30（3%））、年超過確率1/50（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/50（2%））、年超過確率1/100（毎年、1年間にその規模を超える降雨が発生する確率が1/100（1%））、想定最大規模の降雨に伴う洪水による中筋川等の氾濫及び雨水出水による氾濫が発生した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。また、シミュレーションの前段となる降雨や河道条件、地形条件等によって結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合があります。なお、このシミュレーションは、年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100の降雨は主要河川の氾濫が卓越する降雨波形（河川整備基本方針の基本洪水検討時の降雨波形：昭和34年9月型）、その他河川の氾濫が卓越する降雨波形（平成16年8月型）、下水道等の氾濫が卓越する降雨波形（平成26年6月型）、想定最大規模の降雨は洪水浸水想定区域図の検討時の降雨波形（平成16年10月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果等を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

2 基本事項等

(1) 公表年月日 令和7年5月30日

(2) 作成主体及び対象となる流域 国土交通省四国地方整備局
中村河川国道事務所：渡川水系中筋川流域

(3) 実施区域
【中村河川国道事務所】
・渡川水系中筋川
左岸：高知県四万十市有間字沖前1431番地の1地先（九樹橋上流約200m）から幹川合流点まで
右岸：高知県四万十市九樹字カゲヒラ1485番地の1地先（九樹橋上流約200m）から幹川合流点まで

(4) 対象河川
・渡川水系中筋川
左岸：井ノ上川、池田川、馬場川、相ノ沢川、楠島川、サイダ川、国見川、荒川、生ノ川川、磯ノ川川、有間川
右岸：江瀬川、山路川、コカノ川、風指川、森沢川、浅村川、間川、江ノ村川、西谷川、牛ヶ谷川、久木川、上土居川、黒岩川、九樹川、ツルバ川

(5) 算出の前段となる降雨
渡川水系中筋川
・年超過確率1/10（中筋川流域ノ川上流域の2日間の総雨量383mm）
・年超過確率1/30（中筋川流域ノ川上流域の2日間の総雨量463mm）
・年超過確率1/50（中筋川流域ノ川上流域の2日間の総雨量498mm）
・年超過確率1/100（中筋川流域ノ川上流域の2日間の総雨量550mm）
・想定最大規模（中筋川流域ノ川上流域の48時間の総雨量1,406mm）
県管理河川（渡川水系中筋川流域、その他河川の氾濫が卓越する降雨シナリオ）
・年超過確率1/10（中村雨量観測所の1時間の総雨量81mm）
・年超過確率1/30（中村雨量観測所の1時間の総雨量100mm）
・年超過確率1/50（中村雨量観測所の1時間の総雨量109mm）
・年超過確率1/100（中村雨量観測所の1時間の総雨量121mm）
雨水出水（渡川水系中筋川流域、下水道等の氾濫が卓越する降雨シナリオ）
・年超過確率1/10（鶴島雨量観測所の24時間の総雨量335mm）
・年超過確率1/30（鶴島雨量観測所の24時間の総雨量406mm）
・年超過確率1/50（鶴島雨量観測所の24時間の総雨量500mm）
・年超過確率1/100（鶴島雨量観測所の24時間の総雨量567mm）

(6) 河道条件
・中筋川：現況河道（令和5年度、横瀬川ダム完成後）

(7) 下水道等条件
・施設条件：現況
・その他計算条件等：
－このシミュレーションは、下水道等の排水施設は一定の排水能力があるものとみなし、地盤の高低差などから浸水が想定される範囲やその深さを求めたものであり、時間経過に伴う下水道等の排水施設への流入や溢水を考慮した詳細なシミュレーション結果とは、想定される水深・浸水継続時間が異なる場合がある。
－排水ポンプ・水門・樋門等は操作規則に応じた排水条件を設定。

(8) 関係市町村 四万十市

(9) その他計算条件等
・下水道等の氾濫解析については、氾濫域のメッシュ格子に直接降雨（降雨量に流出率を乗じた値）を与える手法としており、浸水範囲が過大となるおそれがあるため、10cm未満のメッシュ格子は「浸水なし」と評価している。

※この水害リスクマップは水防法に基づく図ではありません。

凡 例

高頻度（1/10）

中高頻度（1/30）

中頻度（1/50）

中低頻度（1/100）

想定最大規模

市町村界

浸水想定区域指定の対象となる水位周知河川

測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 7S1 F。本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。